



Guía de acabados en color



GUÍA DE ACABADOS EN COLOR



IMPORTANTE:

1. Lee completamente esta guía de acabados en color antes de empezar tu proyecto.
2. Asegura tener las herramientas recomendadas, la cantidad suficiente de material, así como el equipo de seguridad necesario.
3. Recuerda que las tablas Foreverwood son de uso interior exclusivamente. Evita colocarlas en zonas donde reciban los rayos solares de manera directa.

Seguridad

Para una mejor instalación, recomendamos hacer uso de equipo de protección personal como guantes y cubre boca, así como llevar acabo la aplicación de color en un área bien ventilada, preferente al aire libre, los olores de tanto tinta como sellador son fuertes y pueden ser nocivos al ser inhalados prolongadamente.

Herramientas

Las herramientas que requerirás para realizar acabados en color son:



- Tablas Foreverwood
- Tinta para madera, recomendamos tintas y manchas para madera Sayer®
- Diluyente para tinta
- Recipiente medidor
- Brocha
- Solvente para materiales de pintura
- Embudo

Antes de comenzar, revisa las especificaciones de uso recomendadas por el fabricante de tinta para madera de tu elección.

Foreverwood es madera 100% natural por lo que encontraras variaciones en la aplicación de color, la madera tomara la tinta de distinta forma e intensidad según la tabla, acentuando sus características como hoyos, nudos, marcas de cortes y texturas.

Al realizar acabados en color, puedes aplicar la tinta de manera homogénea con el mismo número de manos al total de tablas requeridas para tu proyecto, o bien jugar con el número de manos de tinta por tabla para lograr diferentes intensidades en tu instalación final.


Acabado en color blanco

Es posible que la tinta blanca no requiera diluyente al ser un color de baja saturación. Realiza una prueba previa y deja secar completamente, si el color es de tu agrado continúa con la aplicación, por otro lado, si se

GUÍA DE ACABADOS EN COLOR

trata de una tinta con alta saturación, diluye el color comenzando con 4 partes de diluyente a 1 parte de tinta, realiza pruebas y sigue agregando tinta a la mezcla hasta alcanzar el tono deseado.

1. Selecciona las tablas y clasifica según las intensidades que desees lograr.
2. Coloca una cantidad moderada de tinta en el recipiente medidor.
3. Da una mano uniforme de color con brochadas de izquierda a derecha sin aplicar presión hasta cubrir toda la tabla.




4. Deja secar al aire libre por 30 minutos o la indicación en la tinta de tu elección.
5. Una vez seca la tabla, revisa el resultado de color, de ser necesario repite paso 3 y 4 hasta alcanzar la tonalidad deseada.
6. De no ser una mezcla diluida, retorna el sobrante de tinta a la lata con ayuda de un embudo.
7. Deja secar todas las tablas completamente y aplica una mano pareja de sellador cubriendo toda la tabla incluyendo orillas.
8. Una vez totalmente secas, las tablas Foreverwood estarán listas para ser instaladas.

Acabados en color

Las tintas para madera pueden venir en mayor o menor concentración de color según el fabricante, recomendamos hacer una prueba previa para verificar que la intensidad de color sea de su agrado. Colores de alta saturación pueden opacar las vetas y marcas naturales en la tabla, recomendamos utilizar diluyente de tinta para lograr el color deseado.

1. Selecciona las tablas y clasifica según las intensidades que desees lograr.
2. En el recipiente medidor prepara una mezcla de tinta con diluyente a una proporción de 4 partes diluyentes a 1 parte tinta y mezcla muy bien. Realiza una prueba y sigue agregando tinta o diluyente a la mezcla hasta alcanzar el tono deseado.
3. Da una mano uniforme de color con brochadas de izquierda a derecha sin aplicar presión. La absorción de la tinta es rápida, trata de no pasar la brocha repetidamente en la misma sección para procurar un tono homogéneo.



4. Deja secar al aire libre por 30 minutos o la indicación en la tinta de tu elección.
5. Una vez seca la tabla, revisa el resultado de color, de ser necesario repite paso 3 y 4 hasta alcanzar la tonalidad deseada.

6. Deja secar todas las tablas completamente y aplica una mano pareja de sellador cubriendo toda la tabla incluyendo orillas.
7. Una vez totalmente secas, las tablas Foreverwood estarán listas para ser instaladas.

IMPORTANTE: Antes de proceder con la instalación de tu proyecto, asegura que las tablas hayan secado completamente, recomendamos arear al aire libre permitiendo que cada tabla seque por separado. Dependiendo de la cantidad de diluyente y tinta en tu mezcla de color, el secado podría requerir mayor a menor tiempo. Aplica la capa de sellador solamente cuando la tinta allá secado totalmente. Revisa que no exista residuo de olores de tinta o sellador, estos son fuertes y pueden ser nocivos al ser inhalados prolongadamente.

**¡Atrévete! Da color y crea
proyectos únicos con Foreverwood**



FOREVERWOOD

Déjate guiar por tu creatividad,
expresa **tu propio estilo**

Comparte tus proyectos con nosotros:



Sube una foto a
Instagram.



Usa el hashtag de
#foreverwoodmx.

* Recuerda que para poder ver la fotografía tu perfil debe ser público.

foreverwood.net

Síguenos en:   @foreverwoodmx